

BESKRIVELSE

Produkttype : Udtræksemhætter
Materiale/farve : Hvidmalet stål
Energiklasse : D
Anslået årligt forbrug i kWh : 58 kWh
Hydraulisk effektivitet : E
Belysningseffektivitetsklasse : B
Lysstyrke (lux) : 84 lux
Fedtfiltreringseffektivitet : F
Lydniveau LWA dB : 58 dB
Motor intern/ekstern : Intern
Styring : Vippekontakt
Metal fedtfiltere antal : 2

GRAM

EFU 501-91



FUNKTIONER

Auto tænd
Panel på den ene eller to sider : En side
Ventilatorhastigheder - antal trin : 3
Sugestyrke : 259 m³/h
Energiforbrug i watt : 125 W
Belysning : LED-pære E14
Belysning - Antal : 1
Belysning - Watt : 3 W

- Energiklasse: D
- Sugestyrke: 259 m³/h
- Belysning: LED
- Produktmål HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type af arbejde : Aftræk/recirkulation
Mindste afstand over kogeplade EI (cm) : 650 mm
Mindste afstand over kogeplade Gas (cm) : 750 mm
EI-tilslutning V : 220-240V
EI-tilslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 128 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslængde : 130 cm
Udluftningsrør diameter : 120 mm
Modtryks ventil

MÅL OG VÆGT

Produktmål HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm
Vægt netto/brutto : 5.3 kg/5.8 kg
Index : 1024694
EAN nummer : 5709708228208