

BESKRIVELSE

Produkttype : Udtræksemhætter
Materiale/farve : Hvid
Energiklasse : D
Anslået årligt forbrug i kWh : 124 kWh
Hydraulisk effektivitet : E
Belysningseffektivitetsklasse : C
Lysstyrke (lux) : 76 lux
Fedtfiltreringseffektivitet : E
Lydniveau LWA dB : 68 dB
Motor intern/ekstern : Intern
Styring : Vippekontakt
Metal fedtfiltre antal : 2

GRAM

EFU 602-00



FUNKTIONER

Auto tænd
Panel på den ene eller to sider : En side
Ventilatorhastigheder - antal trin : 3
Sugestyrke : 429 m³/h
Energiforbrug i watt : 125 W
Belysning : LED-pære E14
Belysning - Antal : 2
Belysning - Watt : 2 W

- Energiklasse: D
- Sugestyrke: 429 m³/h
- Belysning: LED
- Produktmål HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type af arbejde : Aftræk/recirkulation
Mindste afstand over kogeplade EI (cm) : 650 mm
Mindste afstand over kogeplade Gas (cm) : 750 mm
EI-tilslutning V : 220-240V
EI-tilslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 254 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslængde : 130 cm
Udluftningsrør diameter : 120 mm
Modtryks ventil

**SMELL
sensor**

MÅL OG VÆGT

Produktmål HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm
Vægt netto/brutto : 7.5 kg/8.8 kg
Index : 1060320
EAN nummer : 5709708221742