

BESKRIVELSE

Produkttype : Udtræksemhætter
Materiale/farve : Inox
Energiklasse : E
Anslået årligt forbrug i kWh : 159 kWh
Hydraulisk effektivitet : F
Belysningseffektivitetsklasse : G
Lysstyrke (lux) : 48 lux
Fedtfiltreringseffektivitet : D
Lydniveau LWA dB : 63 dB
Motor intern/ekstern : Intern
Styring : Vippekontakt
Metal fedtfiltre antal : 2

GRAM

EFU 602-00 X



FUNKTIONER

Auto tænd
Panel på den ene eller to sider : En side
Ventilatorhastigheder - antal trin : 3
Sugestyrke : 352 m³/h
Energiforbrug i watt : 110 W
Belysning : Halogenpære
Belysning - Antal : 2
Belysning - Watt : 28 W

- Energiklasse: E
- Sugestyrke: 352 m³/h
- Produktmål HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type af arbejde : Aftræk/recirkulation
Mindste afstand over kogeplade EI (cm) : 650 mm
Mindste afstand over kogeplade Gas (cm) : 650 mm
EI-tilslutning V : 220-240V
EI-tilslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 306 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslængde : 150 cm
Udluftningsrør diameter : 120 mm
Modtryks ventil

EASY OFF
steel

SMELL
sensor

MÅL OG VÆGT

Produktmål HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 325 mm
Vægt netto/brutto : 7.5 kg/8.8 kg
Index : 1160855
EAN nummer : 5709708221759