BESKRIVELSE

Produkttype : Udtræksemhætter
Materiale/farve : Inox
Energiklasse : F
Anslået årligt forbrug i kWh : 194 kWh
Hydraulisk effektivitet : F
Belysningseffektivitetsklasse : E
Lysstyrke (lux) : 890 lux
Fedtfiltreringseffektivitet : C
Lydniveau LWA dB : 65 dB
Motor intern/ekstern : Intern
Styring : Sensor
Type of display : LED
Metal fedtfiltre antal : 2

FUNKTIONER

Eftersug med automatisk sluk
Eftersug med automatisk sluk (min) : 15 min
Panel på den ene eller to sider : En side
Ventilatorhastigheder - antal trin : 3
Sugestyrke : 315 m³/h
Energiforbrug i watt : 110 W
Belysning : Halogenpære
Belysning - Antal : 2
Belysning - Watt : 50 W
Kontrol lampe for rengøring af fedtfilter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type af arbejde : Aftræk/recirkulation
Mindste afstand over kogeplade El (cm) : 650 mm
Mindste afstand over kogeplade Gas (cm) : 650 mm
El-tilslutning V : 220-240V
El-tilslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 320 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslængde : 150 cm
Udluftningsrør diameter : 120 mm
Modtryks ventil

MÅL OG VÆGT

Produktmål HxBxD : 174 mm / 174 mm x 600 mm x 310 mm
Vægt netto/brutto : 8 kg/9 kg
Index : 1160856
EAN nummer : 5709708226792

EFU 642-00 X

- Energiklasse: F
- Sugestyrke: 315 m³/h
- Produktmål HxBxD: 174 mm / 174 mm x 600 mm x 310 mm