BESKRIVELSE

Produkttype : Underbygning
Materiale/farve : Sortmalet stål
Energiklasse : A+
Anslået årligt forbrug i kWh : 33 kWh
Hydraulisk effektivitet : A
Belysningseffektivitetsklasse : B
Lysstyrke (lux) : 104.1 lux
Fedtfiltreringseffektivitet : C
Lydniveau LWA dB : 64 dB
Motor intern/ekstern : Intern
Styring : Sensor
Metal fedtfiltre antal : 1
Motortype : Inverter motor

FUNKTIONER

Eftersug med automatisk sluk
Eftersug med automatisk sluk (min) : 15 min
Gesture control
Panel på den ene eller to sider : En side
Ventilatorhastigheder - antal trin : 4
Sugestyrke : 524 m³/h
Energiforbrug i watt : 110 W
Belysning : LED-strimmel
Belysning - Antal : 1
Belysning - Watt : 5 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type af arbejde : Aftræk/recirkulation
Mindste afstand over kogeplade El (cm) : 450 mm
Mindste afstand over kogeplade Gas (cm) : 650 mm
El-tilslutning V : 230V
El-tilslutning Hz : 50Hz
Total effekt : 95 W
Sikring, Amp : 1 x 10
Ledningslængde : 120 cm
Udluftningsrør diameter : 150 mm
Modtryks ventil

MÅL OG VÆGT

Produktmål HxBxD : 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm
Vægt netto/brutto : 11.2 kg/12.5 kg
Index : 1191667
Index : 1191667
EAN nummer : 5709708232984

EFI 8060-90 B

- Energiklasse: A+
- Sugestyrke: 524 m³/h
- Belysning: LED
- Produktmål HxBxD: 288 mm / 288 mm x 598 mm x 290 mm